

Источник Бесперебойного Питания

Технология он-лайн (Двойное преобразование)

3 фазы вход – 1 фаза выход от 10 до 20 кВА



15 - 20 kVA



10 kVA

Технология он-лайн (двойное преобразование)

Управление Цифровым сигнальным процессором (DSP), IGBT технология

Широкий диапазон входных напряжений (140В – 480В)

Прекрасный коэффициент мощности (>0.97)

Info Charger; интеллектуальное управление заряда батарей
для увеличения срока службы батарей

Регулирование скорости работы вентиляторов

Малые размеры

Искусственный интеллектуальный алгоритм улучшает
надежность и технические характеристики

Ручной байпас

LCD Дисплей

RS232 и релейный интерфейс

Менеджмент и ПО работают со всеми операционными
системами, SNMP поддержка



SAVER PLUS DSP SERIES

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	SD3110		SD3115	SD3120
Мощность (кВА / кВт)	10 / 7		15 / 10,5	20 / 14
ВХОД				
Номинальное Напряжение, В	380 / 400 / 415 3 фазы, нетраль			
Минимальное напряжение, В	140, 3 фазы, нейтраль			
Минимальное напряжение (при полной нагрузке)	260, 3 фазы, нейтраль			
Максимальное напряжение, В	480, 3 фазы, нейтраль			
Частота, Гц	50 - 60 (45 до 65)			
Номинальный Ток	11,8А / фазу	17,4А / фазу	23,3А / фазу	
Максимальный ток	36А пик / фазу	53А пик / фазу	71А пик / фазу	
Кэффициент Мощности	>0.97			
БАЙПАСС				
Колебания Напряжения, %	10 (регулируется)			
Колебания Частоты, Гц	3 (регулируется)			
Время переключения, мс	0			
БАТАРЕИ				
Тип	Необслуживаемые			
Количество батарей	32	32	32	
Времы перезаряда	< 4 ч			
Колебания тока разряда	<10%			
Другие	Температурная компенсация заряда батарей			
ВЫХОД				
Номинальное напряжение	220 / 230 / 240 (регулируется)			
Форма Выходного Тока	Чистая синусоида			
Гармонические искажения (THD)	<3%			
Частота, Гц	50 или 60 (регулируется)			
Регулировка напряжения(статик), %	1			
Крест фактор	3			
Перегрузка	>30сек. (при 150% нагрузке)			
Общая эффективность	>91%			
ЗАЩИТА				
Защищены	Защита от перегрузки,Защита от короткого замыкания, Защита от перегрева,Защита от высокого напряжения, Защита от большого тока.			
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ				
RS232	Изоляция соответствует EN60950			
Свободные контакты	Изоляция соответствует EN60950			
СРЕДА				
Рабочая температура, °C	0 – 40			
Рекомендуемая темпер. Для увеличения срока Эксплуатации батарей, °C	20 – 25			
Влажность, %	< 95			
Шум, дБ	<55 , 1 м			
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Вес (без батарей), кг.	55	125	130	
Размеры (мм) ШxГxВ	270x730x780	430x800x970		
СТАНДАРТЫ				
Безопасность	EN50091-1			
EMC	EN50091-2			
Класс защиты	IP20			